



Information om utrustning

Aterförsäljare:

GREEN DEER AB

Ildbacksvagen 14

Nyköping 61138

Telefon: -

Datum: februari 22, 2022

Alla belopp visas i SEK

Traktor 6R 215

Kod	Benämning	Antal
08PAL	Traktor 6R 215	

Motor John Deere PowerTech PVS
Uppfyller steg V 6-cylindrig
Nominell effekt 97/68/EG utan IPM
215 hk Maxeffekt 97/68/EG utan IPM
237 hk Nominell effekt 97/68/EG med
IPM 255 hk Maxeffekt 97/68/EG med
IPM 259 hk Motorns slagvolym 6788
cm³ Bränsletankens volym
(kontrollera kodval)DEF-tankens
volym (dieselavgasvätska) 20 l
Växellåda (kontrollera kodval)
Förarstation 330° runtomsikt
PekskärmsmonitorA-stolpens
instrumentpanel Vindrutetorkare och
-spolare Främre solskydd Rattstång,
teleskopfunktion och lutning
Förvaringsutrymme i tak
Luftkonditionering Differentialer
och axlar (kontrollera kodval) Hjul
och däck (kontrollera
kodval)Elektronik och lampor
Batteri 12 V/174
AVäxelströmshgenerators kapacitet
14 V/250 ABelysning (kontrollera
kodval) Lyftar och dragbommar
(kontrollera kodval) Kraftuttag
(kontrollera kodval) Hydraulik
Hydraulpump, tryck- och
flödeskompenserande system (PFC)
(kontrollera kodval) Hydrauluttag
(kontrollera kodval) AMS
Driftsystem (kontrollera
kodval)Tractor Implement Automation
(TIA), traktoraktiveringÖvrigt

Tillval**Obligatoriska delar:**

0164	Sverige Högertrafik (RH).	1
0438	Svenska	1
7700	Transportförberedelser – för lastbil	1
1551	AutoPowr™ IVT™ 40 km/h (25 mph) Steglös växellåda med motorstyrning med automatisk växellåda.	1
2011	ComfortView™ hytt Inkluderar– Främre och bakre vindrutetorkare med spolning– Främre och bakre rullgardin– Bakspegel i hytten– Klimatreglage– Passagerarsäte– 2 övre förvaringsfack– Förvaringslåda till vänster med 3-poligt strömuttag– Mugghållare (på höger sida)– Flaskhållare (till vänster på golvet)– Cigarettändare och askkopp– Fäste för registreringsskylt – bak– Verktygslåda– Kamera- förberedd.– Elektrohydraulisk differentialspärre med oljekyld koppling på bakaxeln– 3-stifts strömuttag, 7-stifts uttag med signalgränssnitt– Grenuttag– USB-laddningsuttag– iTec vändteghantering Inkluderar 2 500 mm skärmförlängningar för alla traktorer med stort chassi (2,8 m hjulbas) och och extra stort chassi (2,9 m hjulbas).	1
2708	CommandArm med CommandPro Endast tillgänglig med IVT-växellåda	1
2204	Hyttfjädring Hyttfjädring	1
2160	Ultimate förarsäte Dynamiskt dämpningssystem (DDS) med låg frekvens, automatisk viktjustering, inställbar sätesdyna, lutnings- och längdjustering, sidofjädring, fram-/bakfjädring, svankstöd med luft, aktivt kolskikt, nackstöd, sätesvärme, sätesventilation och bredare fjädring. Grammer-säte MSG 97EL-DDS med 741 Evolution-sätesöverdel. Luftfjädrande, med säteskontakt.	1
2523	Speglar – Elektriskt justerbara och elektriskt teleskopiska med vidvinkel Vänster och höger sida. Två elektriska, teleskopiska och uppvärmbara backspeglar med vidvinkel i nedre delen.	1
2667	Premium-radio Förberedd för standardradiopaketer plus: två extra högtalare (totalt fyra högtalare), AM/FM/DAB+ stereo med premiummottagare, USB-port och Bluetooth-kompatibilitet samt mikrofon.	1
2634	Dörr med B-stolpe till vänster och panoramadörr till höger Vindrutan kan inte öppnas. Höger panoramadörr som kan öppnas, dörr vid vänster B-stolpe.	1
5010	Bakaxel av flänstyp	1
6070	4WD-framaxel – TLS Plus med bromsar Differentialspärre.	1

5093	Stålhjul med 2 lägen	1
6091	Stålhjul med 2 lägen	1
5915	Varumärke bak- och framdäck – Nokian Se online-försäljningsmanualen för möjliga däckkombinationer. Specialprofil med slitbana med smalt blockmönster – idealisk för gräs och kommunala tillämpningar.	1
5248	Specialhjul 650/65R42 – specialprofil Inte kompatibel utan däckmärkespreferens. Endast tillgängliga som Nokian.	1
6256	Framhjul 540/65R30 – specialprofil Smalt blockdäckmönster – idealiskt för gräs och kommunala tillämpningar. Endast tillgängliga som Nokian.	1
4214	Toppstång med dragkrok – kategori 3 Levereras med kula i kategori 3.	1
4113	Dragarmar med dragkrok – kategori 3N Kategori 3N/3	1
4424	Stabiliseringsstag – automatiska Vänster och höger sida.	1
3832	Bakre kraftuttag – 540E/1000/1000E – för flänsaxel Elektriskt växlingsbart	1
3240	Hydraulpump – 155 l/min 40,9 GPM 60 cm ³ pump, tryck- och flödeskompenserande system (PFC)	1
3341	4 elektroniskt manövrerade hydrauluttag (SCV) – Premium 4 hydrauluttag i 450-serien. Premiumkopplingar med övertrycksreglage.	1
3400	Inget mittmonterat hydrauluttag Krävs om traktorn redan har beställts med något lastarpaket (kod 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668).	1
1758	Förberedd för AutoTrac™ Standard för alla 6-cylindriga modeller. Kabelhärva Anslutning vid A-stolpeTakkabelhärva och fäste för StarFire-mottagare ISOBUS gateway-styrenhetISOBUS-anslutning i hytten60 A-uttagStyrsystemenhet (SSU)Hjulvinkelsensorelhydraulisk styrventilRattvinkelgivare	1
1880	Mindre mottagare	1
1910	Gen 4 4600 CommandCenter™ Inkluderar 4600-processor och en pekskärmsmonitor på 26,4 cm (10.4 in). Processorn är utrustad med CommandCenter-reglage och 4 videoingångar ingår. Datasynk och dokumentation ingår.Ett JDLINK™ Connect-abonnemang krävs för DatasynkJohn Deere Connect Mobile är en mobilapp som använder en Apple® iPad®-surfplatta i hytten och hjälper föraren att plantera, spruta och skörda med säkerhet. Den är gratis och kompatibel med de planteringsmaskiner från John Deere som är utrustade med en trådlös dataserver, såväl som sprutor och skördetröskor från John Deere utrustade med en 4600 CommandCenter™-monitor.	1

1950	Mindre tillämpningsområde	1
183E	JDLINK™ modem Inkluderar integrerad hyttkabelhärva, antenn, JDLINK-modem (MTG) och Ethernet-kabelhärvor. Ethernet-kabelhärvorna kan variera beroende på konfigurationen. JDLINK-anslutningen kan aktiveras i John Deere Operations Center. Anslutningstjänstens tillgänglighet beror på landet. JDLINK länkar dig till ditt arbete och dina resultat, ditt team, dina rådgivare, din återförsäljare och din utrustning. Mer information finns i försäljningsmanualen för lantbruksprodukter.	1
0660	Mindre lastarpaket Krävs endast om traktorn beställs med mittmonterat hydrauluttag (kod 3401, 3402 eller 3403).	1
0700	Mindre lastarutrustning	1
Valfria delar:		
8301	Kallstartpaket II Inkluderar: motorvärmare, värmare för transmissionsoljans växellådas oljepump, värmare för matarpumpen och en elkabel för ett 230 V / 110 V uttag.	1
841L	Elektriskt enspaksreglage Kan konfigureras för traktorfunktioner (lastare, hydrauluttag, växling) och ISOBUS-funktioner. Vippströmbrytarens och enspaksreglagets axlar kan omkonfigureras. Inkluderar Power Reverser. Inte kompatibel med tillval som inkluderar enspaksreglage (lastarförberett, mittmonterat hydrauluttag eller mekaniskt enspaksreglage).	1
8210	Komfortpaket med läder Inkluderar lädersäte, passagerarsäte i läder, läderklädd ratt, golvmatta och bakrutedekal. Endast tillgänglig i kombination med Ultimate förarsäte och CommandArm.	1
3264	Kylfack Omvandlar det vänstra förvaringsutrymmet till ett fack med kylfunktion.	1
8274	Uppvärmad bakruta (avfrostning av bakruta) Avfrostning av bakruta.	1
3287	Elektronisk startspärr Ett datachip som är unikt för varje traktor är integrerat i traktornyckeln (två nycklar). Tillgänglig även som eftermonteringssats (AL205900).	1
8201	Monteringsskena för monitor Skena för ytterligare monitorer Monterad på A-stolpe och C-stolpe	1
8202	Försörjningsuttag, tryckluft Strömuttag är fäst på vänster trappsteg. Kräver framhjulsfjädring. Kräver pneumatisk vagnsbroms.	1
8608	100 % diffspärr på framaxeln Frontdifferential med komplett mekaniskt lås. Kräver 4WD-framaxel – TLS Plus med bromsar (kod 6070).	1
8751	System med pneumatiska vagnsbromsar, 2-kretssystem	1

8756	System med hydraulisk vagnsbroms	1
8503	Extra kraftiga bakhjul – Svetsad ring Endast för flänsaxel (kod 5010). Förstärkning med ring svetsad på hjulet. Endast i kombination med däck med SRI som överstiger eller motsvarar 875.	1
8022	Bakre skärmförlängningar – total täckning 2 380 mm Inkluderar bakre kraftuttagsreglage. Täckning mätt som total bredd, vänster till höger.	1
8012	Framskärmar för mekanisk framhjulsdraft (MFWD) – vridbara 18,9 tums (480 mm) täckningsbredd (2) eller 21,3 tums (540 mm) täckningsbredd (2). Beroende på framdäckens bredd. Skärmens stoppanel ingår. Se försäljningsmanualen för lantbruksprodukter för kompatibilitet med lastskärm. Anpassade efter framdäckens storlek.	1
9735	Ultimate belysningspaket Standardbelysning + Ändrar all belysning på huven till LED, förutom strålkastarnas halvljus (A) Två fasta takmonterade LED-arbetslampor fram (G) Fyra justerbara takmonterade LED-arbetslampor (H, I) – ändrar standardbelysning från HB3 till LED Två fasta takmonterade LED-arbetslampor på sidan (L) Fyra justerbara takmonterade LED-arbetslampor bak (N, O) – ändrar standardbelysning från HB3 till LED Två skärmmonterade LED-arbetslampor bak Fotstegsbelysning på båda sidorna (för 6R 230 och 6R 250 endast på vänster sida) Inte tillgänglig med panoramatak (kod 878V). Inte i kombination med 873S, 873T, 8728	1
8726	Dubbla roterande ljus Monterade framtill på hyttaket.	1
873N	Mittmonterad arbetsbelysning – LED (vänster och höger sida) Monterade i mitthöjd framtill på hytten.	1
878B	Batterifrånskiljare Integrerad i tändningsnyckeln, kan beställas med alla batterier.	1
8438	Dragbomsinsats för pickuphitch – kategori 2 För traktorer utan lastarförberedelse kommer dragbommen att finnas på vänster sida om ramen, bredvid bränsletanken. För traktorer med lastarförberedelse kommer dragbommen att monteras och kroken levereras i verktygslådan från fabriken.	1
8415	Pickuphitch med krok och tilldelad elektrohydraulisk ventil Drivs av egen ventil vid lyftarmsaxeln. Separat strömbrytare för användning på den högra bakre hörnstolpen.	1
832C	Skärmreglage för tilldelat elektriskt hydrauluttag (SCV) Skärmreglage för baklyftens höjning/sänkning ingår i standardutrustningen.	1
8472	Ultimate frontlyftpaket 4 t Särskild frontlyftventil, knappar för fjärrmanövrering på frontlyft, lägesstyrning, integrering i iTEC™ (HMS), elektronisk enkelverkan/dubbelverkan, 3-stifts strömuttag (12 V) för strömförsörjning till redskapets styrenheter och den främre toppstången med krok i kat. 3 och särskilt elektriskt hydrauluttag fram med kopplingar och tryckfri återgång.	1
835F	Andra främre hydrauluttagets funktion – via fördelningsventilen	1
832D	Extra hydrauloljebehållare Ökar hydrauloljekapaciteten.	1

832R	Förberedelse av direkt tryckuttag – bak med justerbar lastkänning Inte med 6 hydrauluttag på 6145R – 6250R (kod 3361). Inte möjligt med andra tillval för förberedelse av direkt tryckuttag bak eller tryckfri retur bak (kod 832O eller 832P). Inkluderar mekanisk justering av lastavkänningstrycket. Alla portar utan kopplingar och som stängs med pluggar. Förser redskap med egna manöverventiler eller hydraulmotorer med hydraulolja. Fyra separata portar finns baktill på traktorn: tryck (P), lastkänning (LS), sump (R) och dränering (D).	1
833H	Hydraulisk IPM Frigör IPM-effekt även under tillämpningar med höga hydraulisk krav Tryck- och flödeskompenserande system (PFC)	1
8781	Hållare för varningsskyltar Krävs för Sverige. Fäste ingår men levereras utan varningsskylt.	1
8062	Servicekontroller Åtkomst via CommandCenter-monitorn. Inkluderar elektronisk avläsning av motorolje- och kylvätskenivåer.	1

Konfiguration Pris:**Totalkostnad konfiguration:****Sammanställning**

Totalsummor för utrustning (inkluderar "andra avgifter")	Antal	Varje	Utökad
Traktor 6R 215			

Pris och tillgänglighet kan variera utan förvarning. Skatt, utökad garanti och fraktagifter tillkommer. Ytterligare avgifter kan tillkomma.