

Specifikation för 10 st prefabricerade och lutande L-stöd
tillverkade av Benders.

2856199 1 st	L-stöd V1351-H1420-L2000mm slät gavel vänster 20kN	1 st
2856199 1 st	L-stöd V1420-H1488-L2000mm 20kN	1 st
2856199 1 st	L-stöd V1488-H1556-L2000mm 20kN	1 st
2856199 1 st	L-stöd V1556-H1625-L2000mm 20kN	1 st
2856199 1 st	L-stöd V1625-H1699-L2000mm 20kN	1 st
2856199 1 st	L-stöd V1699-H1798-L2000mm 20kN	1 st
2856199 1 st	L-stöd V1798-H1896-L2000mm 20kN	1 st
2856199 1 st	L-stöd V1896-H1995-L2000mm 20kN	1 st
2856199 1 st	L-stöd V1695-H1793-L2000mm 20kN	1 st
2856199 1 st	L-stöd V1793-H1890-L2000mm slät gavel höger 20kN	1 st
099945 20 st	Bender Reglar (BRS)	20 st

51018 Olossad frakt 18
22339 kg 22339 kg

"Benders L- och T-stöd fraktberäknas enligt en kalkylerad fraktdragande vikt"
 "Beräkningen är generell och kan avvika från den lastade vikten"
 "Benders lastar godset på BRS pall (180:-/st) alternativt BRS regel (74:-/st)(beräkna 2 st reglar/stöd)"
 "Benders L- och T-stöd har en rollad yta och tillverkas med Not-Fjäder"
 "Benders L- och T-stöd produceras med betong för XC4/XF3, Vct 0,50 och för livslängdklass L50."
 "Benders L- och T-stöd skall utläsas sedda framifrån med den rollade (synliga) ytan mot Dig, från vänster till höger."