

Pellets pannan ZVB

Vår kompakta och enkla pelletspanna som är säker och pålitlig. Pellets pannan ZVB anpassad för små till medelstora anläggningar finns i märkeffekterna 16-32kW. De är tillverkade av stål med en modern design och har en hög effektivitet. Pellets pannan har en inbyggd pelletsbrännare med automatisk tändning och digital pannreglering. Pannan levereras med inbyggd cirkulationspump, säkerhetsventil, avluftningsventil, tryckvakt och expansionskärl. Pelletstanken är integrerad i pannan.



Pannan är väl lämpad för mindre utrymmen pga sin lilla storlek. Pelletsförrådet är integrerat i pannan.

Pellets pannan ZVB finns i märkeffekterna 16kW, 20kW, 24kW och 32kW.

ZVB pannan har en hög verkningsgrad (88-92%).

Tillvalsfunktioner: Veckoförråd, askutmatning (måste väljas vid beställning)

Pellets panna	ZVB16	ZVB20	ZVB24	ZVB32
Total effekt, kW	4,89-16,10	5,10-18,46	5,10-22,14	8,57-30,48
Vatten effekt, kW	4,04-12,35	3,90-15,05	3,90-18,10	6,51-24,38
Luft effekt, kW	1,22-3,31	1,20-3,41	1,20-4,04	2,06-6,10
Pelletsåtgång, Kg/h	1,04-3,46	1,08-4,00	1,08-4,80	1,82-6,60
Effektivitet, %	95,9-94,5	94,3-95,4	93,8-95,4	93,8-95,4
Anslutning rökrör, 0 mm	80	80	80	100
Vattenvolym, lit	31	50	50	60
Förrådskapacitet, kg	30	42	42	57
Drifttid, h	8,5-29	10,5-39	9,0-39	8,5-31
Energiåtgång vid nominell uteffekt, W	110-320	140-350	140-350	140-350
Ljudnivå, db	31-48	31-48	31-48	31-48
Nettovikt, kg	160	230	230	280
Dimensioner, mm	520*630*1115	615*675*1270	615*675*1270	672*722*1384