

Kap- och gersåg

LS1019L

1 510 W • 260 mm • 3 200 min⁻¹

Ergonomiskt utformad med maximal precision.

Kap- och gersåg försedd med inbyggd laser som kan användas till att kapa hålkälslist liggande samt till stående kapning av golvlist. De dubbla gejderna rör sig smidigt tack vare sex kullager och gör dessutom sågen liten och lätt att flytta.



DXT
Deep and Exact Cutting Technology

TEKNISK SPECIFIKATION

Sågkapacitet vid 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Kontinuerlig ineffekt	1510 W
Varvtal	3200 min ⁻¹
Sågkapacitet vid 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sågkapacitet 45° (v)	58 x 279 / 42 x 310 mm
Sågkapacitet 45° (h)	43 x 279 / 29 x 305 mm
Max gervinkel	48 / 48 °
Max gerräckvidd (v/h)	60 / 60 °
Klingans Ø	260 mm
Håldiameter	30 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå	91 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Tack vare dubbelgejderna så är sågen liten och enkel att flytta.
- Gejderna löper endast framåt vilket gör att man kan ställa sågen nära väggen, vilket är bra då man jobbar på mindre utrymmen tex en hall eller liknande
- Lätt och kompakt design.

EAN KOD 0088381843997

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

122852-0

Dammpåse i tyg



VALBARA TILLBEHÖR

122852-0

Dammpåse i tyg



B-32487

Sågklinga, Makblade+ T.C.T, 260 x



B-32524

Sågklinga, Makblade+ T.C.T, 260 x



B-32873

Sågklinga, Makblade T.C.T, 260 x 30



B-33875

Sågklinga HM, 260x30 mm, 84 T



E-12273

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 260 x 30



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

