



**SCANIA**  
Scania-Bilar Sverige AB

## Chassispecifikation

1 (12)

Datum

2016-03-18

Vår referens

[Redacted]

Kund

[Redacted]

Offertnummer

113701

Er referens

### Scania R 730 LB8x4\*4HNB

#### Huvudkomponenter

##### Grunduppgifter

Produkt Grundchassi

Bilmodell R

Transporttyp L-klass

Chassianpassning B, lastbil

Axelkonfiguration 8x4\*4

Driftklass H

Chassihöjd Normal

Chassihöjden är normal på både fram och bakaxel.

Fjädringstyp kombination B-fjädr, Luft/luft

Motor DC16 103, 730, EU6, XPI, EGR, SCR

Dieselmotor, V8

Cylindervolym: 16,4 dm<sup>3</sup>

Max effekt vid 1900 rpm 730 hk (537 kW)

Max moment vid 1000-1400 rpm 3500 Nm

Insprutningssystem: Common rail XPI

Emissionsnivå: Euro 6

Avgasreningsteknik: EGR + SCR

Motorvolym 16-liter

Växellåda GRSO925

12+2-växlad range-splitväxellåda med en överväxel, två krypväxlar samt två backväxlar. 12:ans växel är en överväxel och 11:ans växel är en direktväxel d.v.s. 1:1.

Bakaxelväxel RB662+R660

Koniska enkelväxlar av hypoidtyp med diffspärrar och oljefilter. Diffspärrarna aktiveras med strömställare på instrumentpanelen.

Hytttyp CR19H Highline

Lång, hög sovhytt med hög takhöjd och en bädd. Två bäddar som alternativ. Mycket rymlig hytt med lågt plant golv som ger full rörelsefrihet i hytten och 190 cm ståhöjd mitt i hytten. Tre förvaringsutrymmen i takhyllan. Breda och bekväma insteg.

Axelavstånd 3750 mm

#### Paket

##### Fabrikspaket

Belysningspaket Xenon

Förarpaket Nivå 2

Inredningspaket Läder svart

Prestigepaket Nivå 2

Stylingpaket V8 Paket

Streamline Med

Datum

2016-03-18

Offertnummer

113701

Vår referens

Johan Höjer

Kund

EKA TRANSPORT &amp; SCHAKT AB

Er referens

**Chassi****Chassimått**

Chassibredd 2600 mm

Max fordonshöjd Utan begränsning

Bakre ramöverhäng JA-mått, BEP L020 3650

**Belysning på chassi**

Bakljusplacering På std konsol

Bakljus, skydd Med

Typ av skydd för baklykta Skydd i rostfritt stål

Dimbakljus Med

Backvarningsummer Med

Sidomarkeringsljus Temporärt monterade

**Stänkskärmar**

Främre stänkskärm, utförande Två delar

Främre stänkskärm bredd Bred

Stänkskydd bakom framhjul Med

Stänkskärm bak Med

**Luftintag**

Luftintag Standard, front

**Avgasutsläpp**

Avgasutsläpp Vänster

Ljuddämpare Kompakt EU6

Ljuddämparkåpa Med, (normal)

SCR Selektiv katalytisk avgasrening Med

**Stötfångare**

FUP, Främre underkörningsskydd Med, Kundstyrd höjd

Stötfångaren uppfyller EU:s 2000/40EC direktiv om FUP (Front Underrun Protection)

Stötfångarhöjd Högt monterad

**Lackering, chassi**

Chassifärg Grå STD, 1346692, STD Scania sub grey

Målning batterilådelock Hyttfärg

Målning stänkskärmar bak Hyttfärg

Målning stänkskärm bak topp Hyttfärg

Målning navändar Hyttfärg

**Axeltryck och fjädring****Axeltryck och fjädring fram**

Framaxeltryck 9000 kg

Framaxeltyp AMA950

Luftfjäder, bälghöjd fram Låg bälghöjd

Krängningshämmare fram Extra styv



**SCANIA**  
Scania-Bilar Sverige AB

## Chassisspecifikation

4 (12)

Datum

2016-03-18

Vår referens

Johan Höjer

Kund

EKA TRANSPORT & SCHAKT AB

Offertnummer

113701

Er referens

### Bromssystem

#### Bromsar

Tryckluftsystem APS Hög kapacitet

APS med högre kapacitet för mycket tryckluftskrävande fordon och utrustningar.

Bromskategori AB, ECE R13

Bromssystemtyp Lastbil (B)

Hjulbroms Skivbroms

Bromssystemmanövrering Elektronisk, EBS

Backhållning, "Hill hold" Med

Funktionen aktiveras med en strömställare i instrumentpanelen och innebär att när bromspedalen trycks ner vid stillastående fordon bibehålls bromstrycket tills fordonet körs iväg.

#### Parkeringsbroms

P-broms på (1a) framaxeln Med

P-broms första bakaxeln Med

P-broms andra bakaxeln Med

Parkeringsbromsreglage Utan kontrollposition

Spärrventil Med

#### Tillsatsbroms

Avgasbromsmanövrering Man+automat (opticruise)

Manövreras via bromspedalen vid automatisk manövrering, med knapp på golvet för manuell manövrering och/eller genom retarderspaken (om Retarder specificerats). Strömställare för avgasbromsen finns på instrumentpanelen.

#### Släpvagnsbroms

Släpvagnsbroms Med

Släpbromsströmbrytare vid EBS Med

### Elsystem

Batterier 225 Ah

Batteri placering Vänster sida

Generator 100 A

Batterifrånskiljare Servicebrytare

Batterifrånskiljarmanövrering Ram

### Påbyggnad övrigt

#### El för påbyggnad

Styrenhet för påbyggnation BCI Med

Med BCI för påbyggnation.

Kablage för påbyggnad 7+7+7

Från påbyggargränssnitt i hytt till vänster framskärm.

Kablage i ram 8 meter

8 m påbyggarkabel för inkoppling av utrustning bak på ram.

Kablage i tak Med

Scania-Bilar Sverige AB

Huvudkontor

Kungens kurvaleden 3

Box 5033, 141 05 Kungens Kurva

010-708 64 00

Region Stockholm

Kungens kurvaleden 5

Box 900, 127 29 Stockholm

010-706 63 00

Region Väst

Exportgatan 37

Box 4074, 422 04 Hisings Backa

010-706 68 00

Region Syd

Kabingatan 2

Box 50511, 202 50 Malmö

010-706 66 00

Bankgiro 5668-3782

Organisationsnr:

556051-4621

www.scania.se





**SCANIA**  
Scania-Bilar Sverige AB

## Chassisspecifikation

5 (12)

Datum

2016-03-18

Vår referens

Johan Höjer

Offertnummer

113701

Kund

EKA TRANSPORT & SCHAKT AB

Er referens

Fördraget kablage från elcentralen via A-stolpen på passagerarsidan till takhyllan på förarsidan.

### Batterianslutning påbyggare Med

#### Extra batterianslutning elcentral 60A

En extra plusmatning på 60A med 4 säkringar, placerad i elcentralen i hytten. Avsedd för olika strömkrävande påbyggarfunktioner.

### Extern motorstart Förberedelse

Tilläggsutrustning för att kunna få fjärrstyrd motorstart.

### Släpfordonskontakter

El släpfordonskontakt 1x15 polig ISO 12098

1x15-polig anslutningskontakt för släpet monterat på dragbilen. Standard ISO/DIN 12098.

### Hålbörning (BWA)

Hålbild för påbyggnation Modular. För håll se påbyggarförberedelse

## Drivlina

### Motor

Insprutningssystem XPI Common rail

Bränsle Diesel

Emission nivå Euro 6

Drivlina oljetyp normal

NOx övervakning Med

Vridmomentreduktion NOx-övervakning Med

Kylvätske fryspunkt Fryspunkt -25 grader C

Elektrisk motorvärmare Med

Hastighetsbegränsare 85 km/h

Hastighetsbegränsare Med

Laddluftkylargardin Med

Turboladdare, driftsklass Normal

### Koppling

Kopplingssystem Automatisk utan kopplingspedal

### Växellåda

Växellådstyp Mekanisk med överväxel

Opticruise Med

Prestandaläge Ekonomi, standard, power

Kickdown Med

Oljekylare för växellåda Med

Oljekylare vxlåda, kylmedel Luft

### Kraftuttag

ED Kraftuttag ED160P

ED elektrisk förberedelse Med 1 strömkrets

Innebär att nödvändiga parametrar är förprogrammerade i styrenheten, samt att kablage är fördraget i ramen och i instrumentpanelen. Strömställare ingår ej.

Scania-Bilar Sverige AB

Huvudkontor

Kungens kurvaleden 3

Box 5033, 141 05 Kungens Kurva

010-708 64 00

Region Stockholm

Kungens kurvaleden 5

Box 900, 127 29 Stockholm

010-706 63 00

Region Väst

Exportgatan 37

Box 4074, 422 04 Hisings Backa

010-706 68 00

Region Syd

Kabingatan 2

Box 50511, 202 50 Malmö

010-706 66 00

Bankgiro 5668-3782

Organisationsnr:

556051-4621

www.scania.se



**SCANIA**

Scania-Bilar Sverige AB

## Chassisspecifikation

6 (12)

Datum

2016-03-18

Vår referens

Johan Höjer

Offertnummer

113701

Kund

EKA TRANSPORT &amp; SCHAKT AB

Er referens

### Bakaxelväxel

Bakaxelutväxling 3,42

Differentialspärr Med

Oljefilter bakaxel Med

### Hytt

#### Hytttyp och fjädring

Takhöjd Hög Highline

Hyttfjädringstyp 4-punkt luft

Hyttippning Manuell

Krängningshämmare hytt Komfort

Hyttisoleringssats Med

Med detta val levereras kompletterande isolering i bakvägg, bakre delen av sidoväggar och tak.

### Leverans

Instruktionsbok, språk Svenska

Skyltspråk Engelska

### Hytt utvändigt

#### Belysning

Strålkastare, lamptyp Xenon, gasurladdn.

Baklyktetyp LED

Strålkastar assymetri Höger

Strålkastarregörare Med

Varselljus Med

Varselljustyp Med lysdioder och tända positionsljus

Breddmarkeringsljus, fram Vit

Fjärrljus i solskydd Med

Fjärrljus i stötfångare Med

Dimstrålkastare i stötfångare Med

Arb. belys. bakkant hyttvägg Förberett

Roterande varningsljus Förberedd

Instegsbelysning Med

### Fönster och speglar

Vindruta Tonad

Dörrfönster Dubbelglas

Elfönsterhiss Förar- och passagerarsida

Bakspeglar, typ Med luftriktare

Eluppvärmda bakspeglar Med

Elmanövrerade bakspeglar Förar- och passagerarsida

Vidvinkelpegel Förar- och passagerarsida

Närsiktspegel passagerarsida ECE-R46 till 04

Frontspegel Med

### Hyttfärg och stripes

Hyttfärg 1 (1503) Vit STD, 1366386, Standardvit, Ivory

Instegslist Symbol V8 och Scania

Scania-Bilar Sverige AB

Huvudkontor

Kungens kurvaleden 3

Box 5033, 141 05 Kungens Kurva

010-708 64 00

Region Stockholm

Kungens kurvaleden 5

Box 900, 127 29 Stockholm

010-706 63 00

Region Väst

Exportgatan 37

Box 4074, 422 04 Hisings Backa

010-706 68 00

Region Syd

Kåbingatan 2

Box 50511, 202 50 Malmö

010-706 66 00

Bankgiro 5668-3782

Organisationsnr:

556051-4621

www.scania.se



**SCANIA**  
Scania-Bilar Sverige AB

## Chassispecifikation

7 (12)

Datum

2016-03-18

Vår referens

[Redacted]

Offertnummer

113701

Kund

[Redacted]

Er referens

Solskydd utvändigt, målat Med  
Målning backspegel Hyttfärg  
Målning frontspegel Hyttfärg  
Målning handtag Hyttfärg  
Målning dörrgångjärn Hyttfärg  
Målning dörrstolppaneler Hyttfärg  
Målning instegsplåt hytt Hyttfärg  
Målning stötfångare Hyttfärg  
Målning lamphus Hyttfärg  
Målning insteg Hyttfärg  
Målning framstänkskärmar Hyttfärg  
Målning skärmtätningar Hyttfärg  
Målning frontgrill Hyttfärg

### Utvändig förvaring

Utvändigt förvaringsutrymme Förar- och passagerarsida

En lucka i hyttväggen på förar- och passagerarsidan ger från utsidan åtkomst till ett förvaringsfack under badden. Förvaringsfacket är tillslutet under badden och är utrustat med belysning.

### Övrig utvändig utrustning

Signalhorn (i front) Trycklufthorn i front  
Trycklufthorn (på tak) Förberedd  
Sidoluftriktare / bredd 43 cm, långa, dragbil  
Takluftriktare / höjd 7 cm, låg  
Luftriktarförlängning Med, nedre  
Luftriktare, montering Monterade.  
Taklucka o manövrering Elektrisk manövrering  
Lås frontgrill Med

### Hytt invändigt

#### Stolar och bäddar

Förarstol Premium

Premium - Luftfjädrad, stolen går att luta, är justerbar i längsled och höjdlöd. Ryggstöd med integrerat nackstöd, snabblossningsfunktion, justerbara svank- och sidostöd.

Passagerarstol Fällbart säte

Ofjädrad stol med justerbart rygg- och nackstöd. Sätet går att justera i längsled och säkerhetsbältet är monterat i hyttväggen. Stolsdynan går att fälla upp och ryggstödet kan fällas horisontellt och bildar då en extra avställningsyta. Förvaringsfack under sitsen.

Eluppvärmd förarstol Med

Armstöd förarstol Med

Klädsel förarstol Läder, svart

Klädsel i svart läder som ger en mjuk och lyxig känsla. Mycket slitstarkt och lätt att rengöra.

Klädsel passagerarstol Läder, svart

Stolstötdämp just, förarsida Med

Förarstol, ställbart övre del ryggstöd Med

Scania-Bilar Sverige AB

Huvudkontor

Kungens kurvaleden 3

Box 5033, 141 05 Kungens Kurva

010-708 64 00

Region Stockholm

Kungens kurvaleden 5

Box 900, 127 29 Stockholm

010-706 63 00

Region Väst

Exportgatan 37

Box 4074, 422 04 Hisings Backa

010-706 68 00

Region Syd

Kabingatan 2

Box 50511, 202 50 Malmö

010-706 66 00

Bankgiro 5668-3782

Organisationsnr:

556051-4621

www.scania.se





**SCANIA**  
Scania-Bilar Sverige AB

## Chassispecifikation

8 (12)

Datum

2016-03-18

Vår referens

[Redacted]

Offertnummer

113701

Kund

[Redacted]

Er referens

Stolsventilation förarsida Med  
Bältesvarn förarsida Med ljus- och ljudsignal  
Nedre bädd och bäddstöd Med bädd samt stöd i plast  
Bredd nedre bädd 700-900mm, utdragbar, R-hytt  
Läslampa, undre bädd Höger+vänster sida  
Säkerhetsnät, bädd Med

### Klädsel, draperier

Dörrklädsel Läder, svart

Dörrpanel i svart läder kombinerat med svarta trimdetaljer. I dörrförvaringen finns en V8-logo.

Väggklädsel Textil

Sandfärgad textilkädsel som ger ett ombonat och varmt intryck samt en känsla av rymd.

Gardin Framruta o dörrar Med

Skyddsmattor Gummi

Matta motortunnel Läder, svart med grå sömmar

### Invändig förvaring

Förvaring instrumentpanel Fack med lock

Ovanpå instrumentpanelen på passagerarsidan. Lock med avställningsyta och kanter.

Förvaring motortunnel / golv Med Kylskåp

CR19: Består av lucka och två utdragbara lådor under bädden. Total volym 29 liter. Den mindre delen kan användas som frysutrymme. 24 h spärr och lågspänningsvakt ingår.

Kylskåpstyp Med frysack

Förvaring dörrar Med flaskhållare

### Instrument och reglage

Instrumentpanel Lång panel

Instrumentpanel, yta "Soft"

Instrumentpanel med exklusiv karaktär och högklassig finish. Instrumentpanelen har många praktiska förvaringsmöjligheter, bland annat en utdragbar låda, fyra kopphållare och flyttbar askkopp.

Instrumentpanel dekorationslist Mörk krom

Instrumentpanelfärg Svart/Grå

Instrumentpanel, färg på paneler under Grå

Kombiinstrument 6,5" färg, km/h

Scanias mest exklusiva kombinationsinstrument. 6,5 tums färgdisplay och utrustad med färdator. Sex mätare som visar: hastighet (km/h), varvtal, motortemperatur, bränslenivå, bränsleförbrukning och oljetryck

Påbyggnadsinfo i kombiinstrumentet Med

Färdskrivare Digital, Stoneridge

Färdskrivare dataöverföring Med

Genom att abonnera på Scania Fleet Management trådlösa färdskrivartjänst kan kunden trådlöst ladda ned färdskrivarens data, från fordonet till Scanias servrar. Detta förenklar för kunden att uppfylla lagkrav i Europa. Data från fordonsenheten såväl som förarkortsdata kan

Scania-Bilar Sverige AB

Huvudkontor

Kungens kurvaleden 3

Box 5033, 141 05 Kungens Kurva

010-708 64 00

Region Stockholm

Kungens kurvaleden 5

Box 900, 127 29 Stockholm

010-706 63 00

Region Väst

Exportgatan 37

Box 4074, 422 04 Hisings Backa

010-706 68 00

Region Syd

Kabingatan 2

Box 50511, 202 50 Malmö

010-706 66 00

Bankgiro 5668-3782

Organisationsnr:

556051-4621

www.scania.se





**SCANIA**  
Scania-Bilar Sverige AB

## Chassispecifikation

9 (12)

Datum

2016-03-18

Vår referens

[Redacted]

Offertnummer

113701

Kund

EKA TRANSPORT & SCHAKT AB

Er referens

trådlöst laddas ned och på ett säkert sätt lagras på Scantias server.  
Trådlös nedladdning är en tjänst som, med hjälp av Scania Communicator, laddar ner data från fordonets färdskrivare och via en säker förbindelse sänder det till Scantias server, där det lagras på ett säkert sätt.

Lufttrycksmätare Tryck i bar  
Ratt Trä, svart med grå sömmar  
Ställbar ratt Med  
Växelväljarplacering Under ratt  
Centrallås Fjärrkontroll  
Nycklar/fjärrkontroller 2 st  
Fjärrkontroll frekvens 433 MHz  
Alkolås Förberedd  
Farthållare, reglage I ratt  
Farthållare aktiv framförhållning Med

Farthållare med aktiv framförhållning och Eco-roll är en komforthöjande bränslebesparande funktion. Systemet använder sig av GPS och kartdata för att styra motor, växellåda, retarder och färdbroms.

Scania körfältsvakt, LDW Med

Scantias körfältsvakt, LDW (Lane Departure Warning), är ett praktiskt hjälpmedel som varnar föraren om fordonet är på väg att korsa vägmärkningarna.

Avancerad nödbroms Med

AEB är ett avancerat nödbromssystem som med hjälp av kamera och radar kan lindra följderna av trafikolyckor mot framförvarande fordon, med

### Klimatsystem

Temp.kontroll Automatisk

Helautomatiskt klimatsystem (klimatanläggning) som styr temperatur och fläkt samt fördelar luften på ett optimalt sätt. Endast önskad temperatur ställs in.

Luftkonditionering Med

AC som effektivt kylvärmer luften i hytten och minskar imbildning. Funktion för recirkulation av kupeluften ingår.

Tillsatsvärme, hytt Kupé- och motorvärmare, vatten-luft  
Defrosterfläkt varvtalstyrning ACC kontrollerad

### Kommunikation

Radio och CD Premium

CD/RDS radio med 5" färgskärm med touchfunktion. Spelar CD, CD-R/-RW, MP3, WMA.  
AM/FM radio  
4x20 W @4ohm, Equaliser, diskant och bas  
iPod, iPhone och USB-lagringsmedia kompatibel via USB  
Andra AV apparater via AUX

Kartdata Västeuropa

Kommunikationsradio Förberedd

Spänningsomvandlare 12V, elkablage och framdragen antenn till fack i takhyllan ovanför föraren ingår.

Scania-Bilar Sverige AB

Huvudkontor

Kungens kurvaleden 3

Box 5033, 141 05 Kungens Kurva

010-708 64 00

Region Stockholm

Kungens kurvaleden 5

Box 900, 127 29 Stockholm

010-706 63 00

Region Väst

Exportgatan 37

Box 4074, 422 04 Hisings Backa

010-706 68 00

Region Syd

Kabingatan 2

Box 50511, 202 50 Malmö

010-706 66 00

Bankgiro 5668-3782

Organisationsnr:

556051-4621

www.scania.se

Datum

2016-03-18

Offertnummer

113701

Er referens

Vår referens

Jonan Höjer

Kund

EKA TRANSPORT &amp; SCHAKT AB

**Blåtand Med**

Radio Premium och bluetooth:

Mobiltelefonens telefonbok laddas ner från SIM-kortet till radions display där man kan se alla nummer.

Mobilsamtalet görs sedan enkelt genom att navigera med radionsknappar och prata i mikrofon som sitter på förarstolens ena sida.

**Communicator C200 komplett**

Communicator för kommunikation mot FMP, Med.

Abonnemang tillkommer

Communicator teleoperatör Telenor

**Övrig invändig utrustning**

230 V hyttuttag Med

Eluttag 12 V Med

Invändig belysning Exklusiv+bakgr.belysning

Inv.solskydd förarsida rullgardin

Räddningsutrustning Med

Verktygssats Med

Varningstriangel 1 st

Brandsläckare 1x2 kg

**Lastväxlare****LASTVÄXLARE 24 ton, HIAB**

Lågbyggd lastväxlare typ XR24SL, lyft- och tippkapacitet 24 ton

Bygghöjd lastväxlarram 195 mm

Teleskoperande arm och fast krokpelare med flakstopp framtill.

Dubbelverkande hydraulcylindrar med lasthållningsventiler. Mekaniskt

midjelås. Tippmomentförstärkare som lyfter lastbärarramen i startmomentet och medger friktionsminskning vid förflyttning av flaket.

Automatisk sänkbroms dämpar hastigheten i slutskedet av sänkrörelsen.

**KROKHÖJD**

1450 mm

**FLAKLÅSNING**

Utvändig hydraulisk flaklåsning enligt SS 3021. Mekaniska flaklåskrokar, sk spjut.

**REDSKAPSFÄSTE**

I krokpelarhöjd med gångbord och stegar. Hållare för spett, spade och borste monterade på vänster sida.

**MANÖVRERING**

Elektrisk styrning med CAN buss teknik. Reglage, PLC-styrdon, monterad vid A-stolpe vänster sida.

**SPRIDARLÄMSUTLÖSARE**

Mekanisk öppning av spridarläm med strömställare i hytt.

**AUTOMATLÄM**

Duomatic monterad bak på chassit för luftstyrd öppning av automatläm på flak, med strömställare i hytt.

**HYDRAULIK**

150 liters hydraultank i plåt med avstängningskran, returfilter, luftfilter och nivåglas. Tanken är placerad i redskapsfästet.,

108 liters hydraulpump med avlastningsventil direktmonterad på kraftuttaget.

Standard mineralolja, SHS 32.

**UNDERKÖRNINGSSKYDD**

Bak: I stål, inklusive slut- och dragbalk.

Sida: Scania original i aluminium alternativt från HIAB, se tillval

**STÄNKSKÄRMAR**

Scania original.

**VERKTYGSLÅDA**

Rostfri, mått 1000x500x500 mm inkl. hyllplan och ventilation. Lucköppning, fällande. Monterad vänster sida.

**BELYSNING**

Scania original baklampor monterade på rostfri konsol. Sidomarkeringsljus Scania original, samt reflexer, enligt lagkrav.

Arbetslampor: 2+2 st, LED, 1600 Lumen i ovan- samt underkant av redskapsfästet med strömställare i hytt.





**SCANIA**  
Scania-Bilar Sverige AB

## Chassispecifikation

12 (12)

Datum

2016-03-18

Offertnummer

113701

Er referens

Vår referens

Jonas Höjer

Kund

EKA TRANSPORT & SCHAKT AB

Backlampor: 2 st, LED, 1600 Lumen bak på chassit, kopplade över backväxeln med strömställare i hytt.

### NÖDSTOPP

Nödstopp till vänster om rattstång, kopplad över hydraulpump.

### LACKERING

Lastväxlare och chassimonterad utrustning i chassigrå kulör. Lyftcylindrar, bärrullar, fästplåtar samt redskapsfäste i HIAB standardkulör(svart) RAL 9005.

### TILLVAL inkluderat i pris.

Extra lastväxlarfunktioner Snabbkörning/Snabbtippning/Sekvensstyrning/ Snabbsänkning, HIAB

Radiostyrning Fullradio, HIAB

VBG795 paket Med, HIAB, A/B fjädring

Luftservo i hytt Luftservo i hytt (HIAB)

Ankstjärt Med, HIAB

Förlängning av rambakände som ett avlastningsstöd vid överflyttning av flak från släp till bil.

Blixtljus, bak Med, HIAB

2 st. diodblixtljus, monterade på bakljuskonsol höger- vänster sida, med strömställare i hytt.

Blixtljus, fram Med, HIAB

2 st. diodblixtljus, monterade fram på hytten höger- och vänster sida, sammankopplade med blixtljus bak. Strömställare i hytt.

Arbetslampan i fotsteg LED, HIAB

Backkamera Med två linser, HIAB

Backkamera av märke MNX. 2 st. linser med visir monterade ovanför draget samt höger bakljuskonsol alternativt redskapsfäste. 7" LCD-färgskärm i ovkant instrumentpanel.

Sidohinder Med, HIAB

Fasta sidohinder i aluminiumplank enligt lagkrav

Släptipphydraulik Med, HIAB

Tippphydraulik för släp. Enkelverkande sektion i manöverventilen med strömställare i hytt.

Hydraultryck inställt på 220 bar. Snabbkopplingar av märke TEMA. Tryck 3/4" hona (25 mm rör), retur 1" hona (32 mm rör). Uttagen monterade i slutbalk enl standard.

Släpförberedelse (paket) Med, HIAB

Extra ledningar till VBG 17-polig kontakt för styrning av:

- Spridarlämsutlösning
- Skjutbar dragstång
- Axellyft

## FFU och S-order

FFU Med

Trycklufthorn, FFU Kromad, lång

Scania-Bilar Sverige AB  
Huvudkontor  
Kungens kurvaleden 3  
Box 5033, 141 05 Kungens Kurva  
010-708 64 00

Region Stockholm  
Kungens kurvaleden 5  
Box 900, 127 29 Stockholm  
010-706 63 00

Region Väst  
Exportgatan 37  
Box 4074, 422 04 Hisings Backa  
010-706 68 00

Region Syd  
Kabingatan 2  
Box 50511, 202 50 Malmö  
010-706 66 00

Bankgiro 5668-376  
Organisationsnr:  
556051-4621  
www.scania.se